REVERS
Fenster & mehr …

TIPPS

für die Wartung und Pflege
Ihrer neuen Kunststoff-Elemente

Inhaltsverzeichnis

1. Fensterpflege
   - 1.1 Pflege der Profile & Dichtungen
   - 1.2 Wartung der Beschläge
   - 1.3 Richtiges Lüften
   - 1.4 Benutzer- Hinweise

2. Rollladenpflege

3. Glaspflege
   - 3.1 Strahlender Glanz
   - 3.2 Zusatzinformationen für satinierte und gesandstrahlte Flächen
   - 3.3 Zusatzhinweise für siebbedruckte und pulverbeschichtete Glastüren

© SYSTEME DER SALAMANDER INDUSTRIE///PRODUKTE · Mehr Infos unter www.sip-windows.com

1. Fensterpflege

1.1 Pflege der Profile & Dichtungen

▹ Falz- und Gummidichtungen sind weitestgehend wartungsfrei.

▹ Für die optimale Pflege Ihrer Fenster erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler unser Reinigungsprogramm ,,Fenosol“. Mit diesen Spezialreinigern werden Ihre Fensterrichtig sauber und durch die antistatische Wirkung vermindern Sie die Wiederbeschmutzung.

▹ Für die Reinigung der Fensterprofile verwenden Sie bitte nur handelsübliche milde Haushaltsreiniger (Geschirrspülmittel), die keine lösungsmittelhaltigen Bestandteile besitzen.

Achtung! Verwenden Sie keine Nitroverdünnung und kein Scheuerpulver!

1.2 Wartung der Beschläge

▹ Die Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der der Flügel sollen nur von einem **Fachmann** durchgeführt werden.

▹ Ihre Fenster sind mit hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Die Bedienung ist kinderleicht.

▹ Alle beweglichen Teile dieser Beschläge sollten Sie mindestens einmal im Jahr auf Verschleiß und die Schließteile und Verriegelungszapfen sowie Scheren- und Ecklager mit technischer Vaseline fetten.

1.3 Richtiges Lüften

▹ Wenn sich bei Ihren neuen Fenstern Schwitzwasser bilden sollte – keine Sorge – dies beweist, dass Ihre Fenster dicht sind.

▹ Um dieser unliebsamen Feuchtigkeit entgegenzuwirken, sollten Sie richtig lüften, d. h. dreimal täglich für ein paar Minuten die Fenster weit öffnen und die Heizkörper ganz abschalten.

▹ Das hilft Ihnen nicht nur Energie zu sparen, es sorgt auch für ein behagliches Wohnklima.

1.4 Benutzer-Hinweise

▻ Bringen Sie keine Hindernisse in die Öffnungsbereich zwischen Flügel und Rahmen.

▻ Vermeiden Sie eine zusätzliche Belastung des Flügels.

▻ Drücken Sie den Fensterflügel nicht gegen die Mauerleibung.

▻ Im Bereich zwischen Flügel und Rahmen besteht Verletzungsgefahr beim Einklemmen von Körperteilen.

KS Rollladentechnik

Anwendungstipps

Damit Sie lange Freude an Ihren KS Rollladen haben

1



Bei starker Sonneneinstrahlung: Lüftungsschlitze offen lassen!

Bei starker Sonneneinstrahlung erhöht sich die Plastizität (Formänderungsvermögen) von PVC-Rollladen. Eine gleichzeitige Belastung durch das Panzereigengewicht verursacht gegebenenfalls Verformungen.

Deshalb ist es wichtig, die Lüftungsschlitze bei starker Sonneneinstrahlung oder bei längerer Abwesenheit offen zu lassen.

Die Gefahr, dass der Rollladen sich verformt oder ausbaucht wird damit stark reduziert und zugleich wird für eine Hinterlüftung gesorgt.

2

Bei Kälte/ Frost: Manuelle Bedienung!

Keine unbeaufsichtigte Bedienung, denn Rollladen können anfrieren. Angefrorene Rollladen dürfen nie bedient werden.

Deshalb stellen Sie Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung um oder schalten sie komplett aus. Stoppen Sie die Motoren, wenn der Rollladen angefroren ist. Warten Sie das Auftauen ab.

Dadurch wird verhindert, dass der Rollladen (durch die enormen gegenläufigen Kräfte) Schaden nimmt.

3

Bei Sturm: Rauf oder runter!

Den Rollladen ganz schließen oder ganz öffnen.

Damit wird verhindert, dass der Rollladen in den Führungsschienen unangenehm laut flattert oder Schaden nimmt.

Anwendungstipps

Damit Sie lange Freude an Ihren
KS Rollladen haben

Reinigung und Pflege

Keine Schmierstoffe und Öle an Behang, Schienen, Motor etc. bringen. Kein Übertapezieren und Überputzen der Revisionsklappe. Sie muss zu Wartungs- und Reparaturzwecken zugänglich bleiben.

Reinigung mit Wasser und Spülmittel reicht.

Keine aggressiven Reiniger benutzen. Mehrmaliges Reinigen und somit Entfernen von Fein- und Blütenstaub mit Wasser und Spülmittel reicht, um einer unschönen Verfärbung durch Einbrennen der Partikel vorzubeugen.

Bedienung

Rollladen sind beim Öffnen oder Schließen im letzten Drittel langsamer zu betätigen. Den Rollladen nicht mit zu viel Schwung in den Kasten hochziehen und nicht mit dem ganzen Gewicht auf die Fensterbank fallen lassen.

Im vollständig geöffneten oder geschlossenen Zustand darf der Rollladen nicht weiter betätigt werden.

Jede Form von Widerstand bei der Betätigung des Rollladens hat ihre Ursache in einer Fehlbedienung, die zu Schaden führt oder bereits schadhaft ist. Beim Bedienen wenden Sie in keinem Fall Gewalt an, sondern lassen Sie sich von ihrem Fachhändler beraten.

Reparaturen und Wartung

Ausschließlich von Fachpersonal durchführen lassen!

Oktober 2018, technische Änderungen vorbehalten, alle Rechte bei K. Schulten GmbH & Co. KG

Ihr Ansprechpartner für Rollladen, Wartung und Service:
REVERS Fenster & mehr GmbH & Co. KG
Am Bahndamm 15, 48739 Legden
Telefon: 02566 1893 / Fax: 02566 972711
info@revers.de / **www.revers.de**

3. Glaspflege

3.1 Strahlender Glanz

Bei der Routinereinigung Ihre Interieurglases reicht es aus, die Oberfläche mit klarem Wasser zu reinigen. Am besten verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches, fusselfreies Tuch. Unter leichtem Druck lassen sich die meisten Verunreinigungen entfernen. Achten Sie hierbei darauf, die Glasfläche großflächig und nicht nur punktuell zu reinigen.

Zum Entfernen von Fett (Fingerabdrücken, etc.) können Sie zusätzlich handelsübliche Glasreiniger (z. B. Schaumreiniger) verwenden. Bitte verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese die Glasoberfläche angreifen und Kratzer verursachen können. Überflüssiges Wasser können Sie mittels Schwamm oder Tuch entfernen. Abschließend können Sie Ihre Glastür mit einem Mikrofasertuch trocken polieren. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum auf die Glasoberfläche einwirkt, können sich Kalkrückstände bilden. Daher ist ein schnelles Abtrocknen vorteilhaft.

Zu beachten ist, dass die Kante von VSG- und VG-Glastüren nicht zu feucht gereinigt werden darf, da sonst Feuchtigkeit und Reinigungsmittel in den Glas-Verbund eindringen könnten.

3.2 Zusatzhinweise für satinierte und gesandstrahlte Flächen

Bei satinierten und gesandstrahlten Flächen darf bei der Reinigung kein zu großer Druck ausgeübt werden, da ansonsten ein Abrieb der Oberflächenstruktur entsteht. Um eine Wolkenbildung zu vermeiden, reiben Sie die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch ganzflächig trocken. Bitte verwenden Sie für die Reinigung keine Papier- oder Zellstofftücher, da diese einen zu starken Abrieb auf der rauen Oberfläche haben.

3.3 Zusatzhinweise für siebbedruckte und pulverbeschichtete Glastüren

Siebbedruckte oder pulverbeschichtete Oberflächen sind weicher als eine glatte Glasoberfläche und daher empfindlicher bei mechanischen Reinigungsmitteln. Zudem dürfen sie nicht mit Säuren gereinigt werden, da diese das Druckbild angreifen können.

Achtung! Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen.

REVERS Fenster & mehr GmbH & Co. KG
Am Bahndamm 15, 48739 Legden
Telefon: 02566 1893 / Fax: 02566 972711
info@revers.de / **www.revers.de**